

Absperrklappe SYLAX

Armaturen

SYLAX



Übersicht

SYLAX-Absperrklappen für Heizungs- und Kühlanwendungen sind zuverlässig in der Funktion, robust in der Ausstattung und einfach in der Wartung. Sie bieten eine gute Kraftübertragung durch die robuste Vielverzahnung zwischen Welle und

Klappenscheibe. Die Montage erfolgt wahlweise in senkrechter oder waagerechter Einbauposition. SYLAX-Absperrklappen wurden nach DIN EN 593 für Medientemperaturen von -10 °C bis +120 °C konstruiert.

Übersicht

Agromatic

NENNDURCHMESSER

- DN 25 bis DN 300

NENNDRUCK

- PN 6 / 10 / 16

GEHÄUSE

- Gehäuse aus Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040) mit Epoxid-Beschichtung
- selbstschmierende Lagerbuchsen
- nicht medienberührend

KLAPPENSCHIEBE

- Klappenscheibe aus Edelstahl
- sphärisch geformt

WELLE

- Welle aus Edelstahl
- ausblässichere durchgehende Welle mit sekundärer Abdichtung
- nicht medienberührend

FLANSCHKOPF

- ISO 5211

MEDIENTEMPERATUR

- -10 °C bis +120 °C
- ACHTUNG: Temperaturbereich des Antriebs beachten!

BETÄTIGUNG

- elektrischer Antrieb N oder NL
- pneumatischer Schwenkantrieb
- manuell

BESTELLANGABEN

- Armatur-Typ
- Nenndurchmesser DN
- Nenndruck PN
- Optionen:
 - gewünschte Optionen

ABSPERRKLAPPE SYLAX

DN	H1	H2	L	ØD1	ØD2	W	ISO-F...	SW	Gewicht / kg
25	50	125	32	100	65	19	05	11	2.3
32 / 40	57	130	32	114	65	19	05	11	2.4
50	62	136	43	121	65	19	05	11	3.2
65	70	145	46	136	65	19	05	11	3.6
80	89	151	46	127	65	19	05	11	4.2
100	106	175	52	153	90	19	07	14	5.6
125	120	190	56	182	90	19	07	14	7.5
150	131	203	56	209	90	19	07	14	8.5
200	164	246	60	265	125	25	10	17	16.5
250	200	271	68	317	125	32	10	22	23.0
300	235	296	78	370	150	32	12	22	32.0
350	270	305	78	424	150	35	12	27	39.0

Alle Maße in mm

[Andere Größen auf Anfrage](#)

Kvs-TABELLE SYLAX IN ZWISCHENFLANSCH-AUSFÜHRUNG MIT ZENTRIERAUGEN

DN	Kvs / m³/h	PN	Best.-Nr.
25	40	6 / 10 / 16	210100
32/40	62	6 / 10 / 16	210101
50	79	6 / 10 / 16	210102
65	174	6 / 10 / 16	210103
80	275	6 / 10 / 16	210104
100	496	6 / 10 / 16	210105
125	883	6 / 10 / 16	210106
150	1212	6 / 10 / 16	210107

Kvs-TABELLE SYLAX IN ENDFLANSCH-AUSFÜHRUNG MIT GEWINDELÖCHERN

DN	Kvs / m³/h	PN	Best.-Nr.
50	79	10 / 16	210120
65	174	10 / 16	210121
80	275	10 / 16	210122
100	496	10 / 16	210123
125	883	10 / 16	210124
150	1212	10 / 16	210125

Abmessungen

ABSPERRKLAPPE SYLAX



Armaturen

SYLAX

Abmessungen

Agromatic

