

Elastische Wellenkupplung EWK ROTEX

NK | NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Sie dient zum Aufbau auf Armaturen mit Anschlagleiste und besteht aus 2-teiliger Kupplung mit elastischem Zahnkranz und Spannstiften.

Die Dämpfung ist beidseitig wirksam.



Montageteile

Bezeichnung	M / Nm	ØD	ØD 1	L	L 1	L 2	ØA	ØQ A	ØB	S	M	P	T	Best.-Nr.
EWK 41.1	5	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13.8	128300
EWK 41.2	10	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13.8	128310
EWK 41.3	20	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13.8	128320
EWK 56.1	40	56	40	78	30	24	12	5	max. 25	8	M5	4	13.8	128330
EWK 56.4	60	56	40	78	30	24	14	6	max. 25	8	M5	5	16.3	128340
EWK 67.5	110	67	48	90	35	28	20	8	max. 30	13	M6	6	22.8	128350
EWK 67.6	180	67	48	90	35	28	25	10	max. 30	13	M6	8	28.3	128360

Bohrungen ØB und ØQ B nach Angaben des Kunden

